



Abyste mohli optimálně využít všech vlastností sluneční a větrné automatiky s bezdrátovým přenosem povelů, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

**inteo** Soliris Sensor RTS

Soliris Sensor RTS je sluneční a větrná automatika, vyvinutá speciálně pro řízení trubkových pohonů s vestavěným přijímačem dálkového ovládání typových řad ALTUS RTS a OREA RTS, resp. řídicích jednotek s přijímačem dálkového ovládání Centralis Uno RTS VB a Orienta receiver RTS.

Funkci pouze sluneční automatiky lze využít ve spojení s pohony OXIMO RTS a řídicími jednotkami s přijímačem dálkového ovládání do roletového boxu Platine RTS.

Kombinované větrné a sluneční čidlo měří rychlost větru a intenzitu slunečního záření. Pokud jsou překročeny prahové hodnoty, které lze nastavit podle individuální potřeby, vyše Soliris Sensor RTS příslušný povel pro pohony / přijímače DO. Pro sluneční svit je to povel DOLŮ (resp. vysunutí markýzy), při příliš silném větru je naopak vyslán povel NAHORU (resp. zatažení markýzy). Dynamické řízení sluneční automatiky zajišťuje proměnnou dobu reakce na změnu světelných poměrů a zamezuje tak vydávání zbytečně častých povelů.

Sluneční automatiku lze vypnout, předpokládá to však použití přenosného dálkového ovladače Telis Soliris RTS nebo Telis Soliris Lighting RTS. Sluneční automatika se vypíná v přijímači, čidlo Soliris Sensor RTS je v činnosti trvale!!




- Větrná automatika má bezpečnostní funkci a je v činnosti trvale, nelze ji vypnout.
- I za bezvětří a při zatažené obloze vysílá Soliris Sensor RTS každých 15 minut udržovací signál. Pokud jej přijímač DO souvisle po dobu 60 minut neobdrží, provede z bezpečnostních důvodů povel NAHORU. Pokud je v paměti přijímače uloženo více čidel Soliris / Eolis Sensor RTS, stačí k vyvolání tohoto povelu nepřítomnost signálu i jediného z nich.

## 1. Technické údaje



Somfy, spol. s r.o. tímto prohlašuje, že výrobek Soliris Sensor RTS je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES  
 Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce)  
 Prehlásenie o zhode je k dispozícii na adrese [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce)  
 Toto zařízení lze provozovat v ČR na základě všeobecného oprávnění VO-R/10/08.2005-24.  
 Toto zariadenie je možné prevádzkovať v SR na základe všeobecného povolenia VPR-05/2001.




**Objednací číslo** 9 000 830  
**Pracovní kmitočet** 433,42 MHz  
**Provozní napětí** 220 ... 240 V, 50 Hz  
**Stupeň krytí** IP 34  
**Třída ochrany** II  
**Provozní teplota** -20 .... +50°C

## 2. Montáž




- Instalaci, odzkoušení a uvedení do provozu smí provádět pouze osoba odborně způsobilá. Instalace musí být provedena podle příslušných předpisů!
- Všechna přívodní vedení musí být po dobu montáže bez napětí a zabezpečena proti jeho nechtěnému zapnutí!
- Správná funkce zařízení je zaručena pouze tehdy, pokud byla instalace a montáž provedena odborně, přívod proudů je dostatečně dimenzován a zařízení je pravidelně udržováno.

### 2.1 Montáž



Polohovací raménko slunečního a větrného čidla umožňuje zvolit montáž podle místních podmínek. **Není dovoleno montovat čidlo vrtulkou dolů!**




Přívodní kabel zapojte na správné svorky.

Nasadte víčko a přišroubujte.

Připevněte čidlo na zvolené místo.

Upevněte příslušnými šrouby kryt.

### 2.2 Připojení napájecího kabelu



## 3. Programování

Aby trubkový pohon (resp. přijímač DO) reagoval na povely sluneční a větrné automatiky Soliris Sensor RTS, musí se její signál "naučit". K tomu je třeba uvést pohon/přijímač do programovacího režimu. Do paměti každého pohonu Altus RTS nebo Orea RTS lze uložit nejvýše 3 různé automatiky Soliris Sensor RTS nebo Eolis Sensor RTS.

Řiďte se prosím také návodem k použití příslušného pohonu/přijímače DO.

### 3.1 Uvedení pohonu do programovacího režimu




*Přijímač pohonu / dálkového ovládání nelze do programovacího režimu uvést pomocí jiného čidla Eolis / Soliris Sensor RTS, pro tento účel je nutné použít některý z již dříve naprogramovaných přenosných či nástěnných ovladačů!*

Stiskněte na dobu asi 2s programovací tlačítko (**PROG**) některého z vysílačů, který je již v paměti pohonu uložen:



Příklad: Telis





Roleta/markýza se krátce pohne jedním a druhým směrem.  
→ Pohon(y) jsou uvedeny do programovacího režimu.

**Poznámka:** pokud po dobu 2 minut pohon(y) nepřijmou programovací povel, vrátí se automaticky do provozního režimu. Tento přechod je opět signalizován krátkým pohybem jedním a druhým směrem.

### 3.2 Uložení Soliris Sensor RTS do paměti pohonu / vymazání z paměti


- Postup je pro oba případy stejný - jeho provedením dosáhnete vždy opačného stavu, než byl předtím
- Uvedte pohon/přijímač do programovacího režimu (viz 3.1)
- Stiskněte krátce programovací tlačítko (**PROG**) na té automatice Soliris Sensor RTS, která má být uložena do paměti, resp. z paměti vymazána.



Roleta/markýza se krátce pohne jedním a druhým směrem.  
→ Automatika Soliris Sensor RTS je uložena do / vymazána z paměti pohonu.

### 3.3 Vymazání všech dříve uložených automatik Soliris Sensor RTS z paměti

- Uvedte pohon do programovacího režimu (viz 3.1)
- Stiskněte programovací tlačítko (**PROG**) na nově programované automatice Soliris Sensor RTS na dobu delší než 7s.




Roleta/markýza se krátce pohne jedním a druhým směrem.  
 → Všechny dříve naprogramované automatiky Soliris Sensor RTS jsou vymazány z paměti pohonu, nová je naopak naprogramována.

## 4. Nastavení

### 4.1 Sluneční a větrná automatika

Sluneční a větrná automatika Soliris Sensor RTS dovoluje spolehlivé řízení pohonů v závislosti na síle větru a intenzitě slunečního svitu.




Prahové hodnoty, jejichž překročení automatika sleduje, se nastavují potenciometry "SLUNCE" a "VÍTR". Potenciometry jsou umístěny zespodu (viz obr. v kap. 3.2 a 3.3) na raménku Soliris Sensor RTS a jsou označeny symboly (viz obr.). Nastavovací rozsah "VÍTR" je asi 10 ... 50 km/h, intenzita osvětlení "SLUNCE" pak asi 0 ... 50 kLux.

### 4.2 Funkce sluneční automatiky


Sluneční automatiku můžete podle svého přání zapínat a vypínat, pokud k ovládání pohonů používáte přenosný dálkový ovladač **Telis Soliris RTS**. V tom případě se prosím řiďte návodem k použití přenosného vysílače.



**Sluneční automatika se vypíná v příslušném přijímači, čidlo Soliris Sensor RTS je v činnosti trvale!!**



Pohon potvrdí přepnutí krátkým pohybem jedním a druhým směrem.



Pokud intenzita slunečního svitu překročí hodnotu, nastavenou potenciometrem "SLUNCE", a trvá-li tento stav alespoň 2 minuty nepřetržitě, je vyslán povel "DOLŮ". Markýza vyjede do koncové polohy vysunutí, resp. do mezipolohy, pokud je mezipoloha uložena v paměti pohonu (může se lišit, viz návod k pohonu/přijímači).




Pokud intenzita slunečního svitu klesne pod hodnotu, nastavenou potenciometrem "SLUNCE", aktivuje se odpočítávání čekací doby. Čekací doba je závislá na předchozí délce slunečního svitu a pohybuje se v rozmezí 30 ... 15 minut.



Pokud během čekací doby intenzita slunečního svitu znovu nepřekročí nastavenou mez, je po jejím uplynutí vydán povel "NAHORU" pro zajištění rolety/markýzy.

Pokud během čekací doby intenzita osvětlení nastavenou mez překročí (stačí i krátkodobě), je odpočítaná doba vynulována a při příštím poklesu intenzity osvětlení se počítá znovu.


## 4.3 Funkce větrné automatiky



Když rychlost větru překročí hodnotu, nastavenou potenciometrem "VÍTR", je vyslán povel "NAHORU" pro zajištění rolety/markýzy. **Pokud tento stav trvá, pohony/přijímače ignorují jakýkoliv povel k chodu** - jak manuální z dálkových ovladačů, tak i ze sluneční automatiky.

Jakmile rychlost větru klesne pod nastavenou hodnotu, je po asi 30s zrušena blokáda manuálních povelů a po 12 minutách jsou povoleny i povely od sluneční automatiky.

## 4.4 "DEMO" nastavení



Pro testovací a předváděcí účely je možné provozní reakční a čekací doby zkrátit na časy v trvání řádu sekund. Potenciometr "VÍTR" nastavte pro tento případ do polohy "DEMO".

<u>Nastavení</u>	<u>Provoz</u>	<u>DEMO</u>
Reakční doba "SLUNCE"	2 min.	10s
Čekací doba po "SLUNCE"	30 ... 15 min.	15s
Reakční doba "VÍTR"	2s	2s
Blokovací doba po "VÍTR"	12min. / 30s	15s