

# SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

## Jak vyplnit online objednávku:

### Označení zakázky

– číslo nebo jméno zakázky

### Pozice

– číslo nebo písmeno, označení výrobku pro identifikaci odběratele

### Typ panelu – určuje typ panelu

- Clasic – hladký povrch panelu
- Actual – lamelový vzor panelu
- Rustical – kazetový vzor panelu
- Luxury – mikroprofilový vzor panelu
- Final – poloviční prolis panelu

### Barva – dle typu panelu

- Clasic – bílá, námi nabízené renolitové polepy a barvy dle vzorníku RAL
- Actual – bílá, zl. dub 21, mahagon a barvy dle vzorníku RAL
- Rustical – bílá, zl. dub 21 a barvy dle vzorníku RAL
- Luxury – bílá, nerez, antracit a barvy dle vzorníku RAL
- Final – bílá, zl.dub 21, tm. ořech 28 a barvy dle vzorníku RAL

### RAL

– barvy panelů RAL si vyberete z rozevíracího seznamu

### Renolit

- polepit nestandardním renolitem lze pouze panel Clasic
- renolitový polep si vyberete z rozevíracího seznamu
- polep renolitovou folii se může mírně lišit od námi dodaného vzorníku

### Šířka

- uvádí se šířka stavebního otvoru (světlost)

### Výška

- uvádí se výška stavebního otvoru (světlost)

### Ks

- počet objednaných kusů

### Snížené kování – ANO/NE

- ANO - nadpraží minimálně 86 mm při manuálním ovládnání
  - nadpraží minimálně 120 mm při motorovém ovládnání
- NE - nadpraží minimálně 210 mm (manuál / motor)

### **Motor – zvolení typu motoru**

- ERTE ET4015 – motor dodávaný s 2 dálkovými ovladači zdarma
- NICE SPIN 11 – motor dodávaný s 1 dálkovým ovladačem a do 8,8 m<sup>2</sup>
- NICE SPIN 23 – motor dodávaný s 1 dálkovým ovladačem a do 10,5 m<sup>2</sup>
- NICE SPIN 41 – motor dodávaný s 1 dálkovým ovladačem a do 17,5 m<sup>2</sup>

### **Přídavné ovládání**

#### **Manuální ovládání**

- mechanická převodovka s řetězem – kočka
- používá se při manuálním ovládání při vyšší výšce pro snadný přístup

#### **K motoru ERTE**

- 3 kanálový vysílač ERTE
- Pulzní tlačítko – tlačítkový ovladač na zeď
- Nice Seli – tlačítkový ovladač exteriérový na klíč podomítkový
- Nice Sele – tlačítkový ovladač exteriérový na klíč nadomítkový
- Nice MOT2 – klávesnicový ovladač exteriérový – pevné připojení
- Erte přijímač 433 Mhz - přijímač jednobandový
  - používá se ke spárování jiného produktu s našimi vraty (např. venkovní brána + vrata s motorem od nás)

#### **K motorům NICE SPIN 11, 23, 41**

- Pulzní tlačítko – tlačítkový ovladač na zeď
- Nice Seli – tlačítkový ovladač exteriérový na klíč podomítkový
- Nice Sele – tlačítkový ovladač exteriérový na klíč nadomítkový
- Nice MOTXR – klávesnicový ovladač exteriérový – vysílač
- Nice MOT2 - klávesnicový ovladač exteriérový – pevné připojení
- Nice FLO2R – dálkový ovladač 2 kanálový
- Nice FLO4R – dálkový ovladač 4 kanálový
- Externí přijímač NICE FLOXB2R IP53 – anténa – slouží k tomu, aby jste mohli motor ERTE v kombinaci s externím přijímačem NICE ovládat dálkovým ovladačem NICE

#### **Ks**

- počet kusů přídavného ovládání

#### **Venkovní odblok motoru**

- nouzové odblokování motoru při výpadku el. proudu nebo při poruše motoru
- odblok je umístěn z exteriéru v horní lamele.

#### **Vnitřní blokovácí zarážka**

- používá se pouze u manuálního ovládání (ruční závora)

#### **Zámek s koulí**

- používá se pouze u manuálního ovládání
- slouží k otevírání a zavírání vrat s možností uzamknout vrata v zavřené poloze
- standartně se montuje do 2 panelu od spodu

### **Okýnko**

- lze umístit kamkoliv do vrat – upřesnit v kolonce poznámky
- ks – počet kusů okýnek
- RAL – barva rámu okýnka – standardní barva je bílá

### **Mřížka - větrací mřížka**

- lze umístit kdekoli do vrat – nutno napsat do poznámky kde ji chcete umístit
- ks – počet kusů mřížek
- RAL – barva mřížky – standardní barvy jsou bílá a černá

### **Průchozí dveře - pohled z exteriéru**

- P – umístění pantů vpravo
- L – umístění pantů vlevo
- vrata lze umístit kamkoliv, nutno uvést do poznámky

### **Barva rámu dveří**

- dle vzorníku RAL
- standardní barva je přírodní hliník

### **Samozavírací pant - Brano**

- slouží k ‚samozavření‘ průchozích dveří při jejich otevření

### **Montážní úhelník dírkovaný**

- pomocný profil pro uchycení horizontálního vedení do stropu nebo do stran
- standardní dodávka obsahuje 1ks 3000mm profilu

### **Doplňky**

- nejčastěji přibojednané komponenty
- montážní konzole upevnění konstrukce na stěnu – konzola ve tvaru L slouží k uchycení zadního C profilu s horizontálním vedením do stran
- výstužný profil 120x40x3 – slouží k vytvoření umělého ostění a nadpraží
- náhradní lišta - spodní lišta – hliníkové ukončení spodního panelu
  - vrchní lišta – hliníkové ukončení vrchního panelu
- jiné komponenty nutno objednat zvlášť jako náhradní díly (připravujeme online pro objednání jednotlivých dílů)

### **Poznámka**

- do poznámek uvádějte všechny nestandardní požadavky
- neslouží pro objednání náhradních dílů / komponentů
- standardní dodávkou vrat je i oboustranné madlo v barvě černé